

**Блистер**

— упа

**Скин-упаковка** является частным случаем блистерной упаковки. Ее особенность заключа

Для упаковки предметов любой формы и строения не требуется специальных матриц. Этот вид

### Полуавтомат для скин- и блистер-упаковки SP-3954.



Аппарат

**SP-3954**

предназначен для скин- и блистерной упаковки пре

Автомат прекрасно подходит для изготовления блистеров. В этом случае место упаковываемых предметов з

[Посмотреть фильм \(4,6 Мб\).](#)



Технические характеристики	Характеристики / Модель
----------------------------	-------------------------

Производительность, л/час	50-70
Размеры упаковки, мм.	390 x 500
Ширина плёнки, мм.	450

Толщина плёнки, мм.	0,07-0,3
Объём вакуумного танка	50 л.
Тип вакуумной установки	Быстрое воздушное извлечение
Вид нагрева	Установленное зависание
Нагревательный элемент	Ni - Cr пластина 2,5 x 0,1 мм 6 ом/м
Вакуум, КПа	6
Тип плёнки	SURLYN, LDPE/EVA, PVC
Характеристики электропитания	220В однофазное
Мощность, кВт	7,5
Габаритные размеры, мм	1850 x 750 x 1000
Вес, кг.	225



Аппарат

**KBT-3048**

предназначен для припайки блистера к ламинированной плёнке

Технические характеристики	Характеристики / Модель
----------------------------	-------------------------

Производительность, м/мин	450 - 900
Высота упаковки, мм.	2 - 55
Размер рабочей области, мм	480 x 350
Размер пресса, мм.	500 x 370
Диаметр поворотного стола, мм.	1000
Количество матриц, шт	3
Время нагрева, с.	0 - 9
Время охлаждения, с.	0 - 9
Давление воздуха, атм	3,87
Материал блистера	PVC
Характеристики электропитания	220 В, 50 Гц
Сила тока, А	1,5 - 6
Мощность, кВт	1,5
Габаритные размеры, мм	1000 x 1000 x 1420
Вес, кг.	150