

DBZ-200B



Примеры упаковки.



Модель "DBZ-200B" - промышленный автомат горизонтального типа дл

Машина служит для :

- **штучной упаковки** такой продукции, как мороженное, глазированные сырки, шоколадн
- **групповой упаковки** в ряд или столбиком: вафель, котлет, хлебцев, мыла, губок и т.д..

Данный аппарат выгодно отличается максимальной простотой и доступностью в обслуживании.

Система работы по фотометке позволяет центрировать рисунок на пакете.

Термопринтер для нанесения даты на упаковку.

Система термоконтроллеров и термодатчиков в продольном и поперечном сварочных узлах зад

Плавная регулировка производительности машины.

Машина оборудована системой блокировки, которая обеспечивает максимальную безопасность



[Посмотреть фильм \(3.5 Мб\).](#)

Технические характеристики	Характеристики	ДВЗ-200В	Модель
----------------------------	----------------	----------	--------

Минимальный размер упаковки (д/ш/в) мм.	60х30х5
Максимальный размер упаковки (д/ш/в) мм.	150х100х30
Производительность, упаковок/мин.	30 - 200
Толщина фольги	30 - 100
Ширина пленки, мм.	90 - 250
Максимальный диаметр шпона плёнки, мм.	300
Потребляемая мощность, кВт	2
Габаритные размеры, мм	1100 x 900 x 1500
Характеристики электропитания	220 В и 50 Гц
Вес, кг.	750

30 - 200

QFN450



Примеры упаковки.



Горизонтальные упаковочные машины обертывания для штучной и групповой упаковки

Машины разработаны в Японии и производятся в КНР под строгим японским контролем.

Данные модели выгодно сочетают японское качество и китайскую цену. Они характеризуются м

[Посмотреть фильм \(3,7 Мб\).](#)



Технические характеристики	Характеристики	QFN450 Модель
----------------------------	----------------	---------------

Минимальный размер упаковки (ш/в), мм.	70 x 32 (50)	70 x 32 x 5
Максимальный размер упаковки (д/ш/в), мм.	400 x 150 (110)	400 x 200 x 120
Производительность, упак./мин.	50-200	
Потребляемая мощность, кВт	3,7	
Габаритные размеры, мм	400 x 1000 x 1400	
Характеристики электропитания	220 В и 50 Гц	
Вес, кг.	1000	