

Аппарат тампонной печати KYD8080



Аппарат тампонной печати. Печать происходит путем переноса краски с клише на изделие с помощью тампона.

Этот метод позволяет печатать на бутылочных пробках, крышках банок, одноразовой посуде и т.д.

Технические параметры

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Характеристики электропитания | 220 В/50 Гц |
| Скорость, шт./мин. | 60 |
| Размер печати, мм. | 80 x 80 |
| Мощность, Вт | 50 |
| Габариты, мм. | 470 x 250 x 470 |
| Вес, кг. | 25 |

Автомат нанесения даты KY-400a



Автомат для нанесения даты на пластиковые пакеты.

Аппарат имеет одностороннюю подвесную конструкцию с лёгкой корректировкой погрешностей.

Технические параметры

| | | |
|-------------------------------|-----------------|--------|
| Характеристики электропитания | 220 В/50 Гц | |
| Скорость, пак./мин | до 300 | |
| Размер пакета: | длина, мм. | 55~500 |
| ширина, мм. | 30~300 | |
| Тип печати | односторонняя | |
| Размеры печати | длина, мм. | 250 |
| ширина, мм. | 60 | |
| Кол-во строк | 5 | |
| Размер печати, мм. | 2.0, 2.5, 3.0 | |
| Мощность, Вт | 200 | |
| Габаритные размеры, мм | 440 x 345 x 260 | |
| Вес, кг. | 23 | |

Всё оборудование соответствует **Европейским Стандартам Безопасности** и **Оборудование сертифицировано**
[обслуживание](#)