

NEO-S



NEO-SP MP



Автоматы серии

NEO-S

Процессы подачи пакета, его заполнения, заваривания шва, простановки даты на горлышке, вы

Предусмотрены : настройка скорости работы, встроенный воздушный компрессор, легкий

Раскрытие горловины пакета производится за счет подачи горячего воздуха. Объем заполнения

Особенности MP : Раскрытие дна пакета производится пневмоцилиндром с присосками. Об

Опции: Устройство тиснения даты.

[Посмотреть фильм \(1,8 Мб\).](#)



Технические характеристики / Модель

Фасуемый продукт	жидкость	паста	жидкость
Производительность, упак./мин.	7	10	
Ширина пакета, мм.	100	150	
Длина пакета, мм.	150 / 160 / 170	230	
Объем дозы, мл.	50 - 200	до 400	
Объем бункера, л.	20	30	
Количество пакетов, шт	150	800	
Открытие горловины / дна	воздух / -	воздух / пневмоцилиндр	
Тип запайки пакета	импульсный	постоянный	
Потребляемая мощность	150 Вт		
Характеристики электросети	220 В / 50 Гц		
Дозатор	объемный		
Габаритные размеры, мм	450 x 450 x 950	600 x 780 x 1230	800 x 980 x 1230

Вес, кг.

53

90