

ВУМ-10



Продукция ВУМ-10



Малогабаритная, высокопроизводительная машина предназначена для упаковки пищевой продук

Линия работает в автоматическом режиме и обслуживается одним или двумя операторами. Укл

Технические характеристики	Упаковка / Модель
----------------------------	-------------------

Производительность, упаковок/час	720-2880
Длительность цикла, с	5
Регулирование производительности	бесступенчатое
Размеры отформованной матрицы (с учетом сварных швов)	240 x 180 x 45

одноместная матрица, мм.

240 x 180 x 45

264 x 204 x 45

двухместная матрица, мм.

108 x 180 x 45

204 x 132 x 45

четырёхместная матрица, мм.

108 x 78 x 45

132 x 102 x 45

Материал формирования кассеты

тип материала

многослойная полимерная термоформуемая плёнка для вакуумной упаковки

толщина плёнки, мкм.

230 - 500

80 - 150

ширина плёнки, мм.

320

264

максимальный наружный диаметр рулона, мм.

400

300

внутренний диаметр гильзы, мм.

75

±

5

длина гильзы, мм.

340

290

Давление сжатого воздуха, МПа, 0,65

Расход сжатого воздуха, л./мин. 300-350

Загрязненность сжатого воздуха по ГОСТ 17433-80

Давление воды в системе охлаждения, МПа 0,6

Расход воды, л./мин. 45

Жесткость воды, не более мг.экв/л.

Характеристики электропитания	380 В / 50 Гц
Мощность, кВт	6,5
Габаритные размеры, мм	2550 x 710 x 1500
Вес, кг.	700

[На главную страницу](#)