

RS



Автоматы серии RS предназначены для вакуумной упаковки продуктов питания с термоформированием.

Конструкция машины

- материал машины - нержавеющей сталь
- удобная область загрузки
- большая прочность машины, обусловленная наличием рамного остова
- модульный дизайн

Система подачи :

- однородное распределение высокой температуры
- быстрая и легкая замена формовочных камер без применения инструментов
- независимые приводы станций формирования и запечатывания лотка

Система вырубki :

- поперечный нож, используемый с линейным цилиндром
- продольный ротационный нож
- вакуумная система всасывания отходов вырубki

Дополнительные опции

- система работы по фотометке (пленка с печатью)
- система наполнения газом (MAP)
- система вырубки подвесных отверстий; система перфорации
- система гильотинных ножей
- станция предварительного нагрева нижней пленки
- расширение областей загрузки и выгрузки
- конвейер выгрузки
- система нанесения этикетки
- система ножей для фигурной вырезки
- дополнительные комплекты форм
- система вертикальных вырубных ножей

Видеоматериалы.



[RS 355 \(5,0 Мб, Windows Media\).](#)

[Описание оборудования в PDF-формате \(Англоязычное\).](#)

Технические характеристики	Характеристики	Модель
----------------------------	----------------	--------

Ширина пленки, мм.	285	320	355
--------------------	-----	-----	-----

Максимальная длина формы	400 стандартная
Максимальная глубина, мм.	100 стандартная
Область загрузки, мм.	1300 стандартная
Производительность, ц/мин.	10
Область выгрузки, мм.	750 стандартная
Давление сжатого воздуха, МПа (кгс/см ²)	от 0,6

Расход сжатого воздуха, л./мин	300
Расход воды, л./мин	от 3
Характеристики электропитания	3 фазы 220 В / 50 Гц
Габаритные размеры, мм	1600 x 740 x 1800 стандартные

[На главную страницу](#)